

Πληροφορίες-χαρακτηριστικά



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Ελατός χυτοσίδηρος GJS-400-15

Εποξειδική βαφή 150μm

Πιλότος από ανοξείδωτο χάλυβα

ΑΝΤΗΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

Χρήση : Η αντυπληγματική βαλβίδα προστατεύει το δίκτυο από την υπερπίεση που θα δημιουργηθεί στιγμιαία από πλήγμα με την απελευθέρωση μίας ποσότητας νερού. Η βαλβίδα ρυθμίζεται στην πίεση που επιθυμούμε.

DN			
	PN10	PN16	PN25
50	✓	✓	✓
65	✓	✓	✓
80	✓	✓	✓
100	✓	✓	✓
125	✓	✓	✓
150	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓
250	✓	✓	✓
300	✓	✓	✓

DN 350-500 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ