



Πληροφορίες-χαρακτηριστικά

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Ελατός χυτοσίδηρος GJS-400-15

Εποξειδική βαφή 150μm

Πιλότος από ανοξείδωτο χάλυβα

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΜΑΛΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Χρήση : Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν επιτρέπει την αντίθετη ροή του νερού και κλείνει σταδιακά – ομαλά χωρίς να δημιουργεί πλήγμα στο δίκτυο. Η βαλβίδα αντεπιστροφής χρησιμοποιείται για την προστασία των ανάντη συσκευών αλλά και του κατάντη δικτύου αφού δεν δημιουργεί πλήγμα κατά το κλείσιμο της.

DN			
	PN10	PN16	PN25
50	✓	✓	✓
65	✓	✓	✓
80	✓	✓	✓
100	✓	✓	✓
125	✓	✓	✓
150	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓
250	✓	✓	✓
300	✓	✓	✓

DN 350-500 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ