

Πληροφορίες-χαρακτηριστικά



ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΜΟΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Ελατός χυτοσίδηρος GJS-400-15

Εποξειδική βαφή 150μm

Για ύδρευση και άρδευση

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΜΑΛΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Χρήση : Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν επιτρέπει την αντίθετη ροή του νερού και κλείνει σταδιακά – ομαλά χωρίς να δημιουργεί πλήγμα στο δίκτυο. Η βαλβίδα αντεπιστροφής χρησιμοποιείται για την προστασία των ανάντη συσκευών αλλά και του κατάντη δικτύου αφού δεν δημιουργεί πλήγμα κατά το κλείσιμο της.

DN	
50	✓
65	✓
80	✓
100	✓
125	✓
150	✓
200	✓
250	✓
300	✓
DN350-500 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ	