

Πληροφορίες-χαρακτηριστικά

ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ

HDPE 100

ΚΑΤΑ EN 12201-3

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ



Η Σέλλα με κοπτικό χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση εξαρτημάτων ή σωλήνων σε ήδη υπάρχων αγωγό (ακόμα και εάν είναι σε χρήση). Διαθέτει ενσωματωμένο εξάρτημα κοπής του υφιστάμενου αγωγού. Το σώμα της έχει ακροδέκτες για μηχανή συγκόλλησης E/F ενώ η προέκτασή της είναι E/A. Είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό και για άρδευση, ενώ είναι και πιστοποιημένη για χρήση με φυσικό αέριο. Η συγκόλληση της επιτυγχάνεται με χρήση της κατάλληλης μηχανής συγκόλλησης.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	PN16	
	UNDERPART	IMANTΑΣ
Φ32/20		✓
Φ40/20-25	✓	✓
Φ40/32	✓	
Φ50/20-25-32	✓	✓
Φ63/20-25-32	✓	✓
Φ63/40-50-63	✓	
Φ75/20-25-32	✓	✓
Φ75/40-50-63		
Φ90/20-25-32	✓	✓
Φ90/40-50-63	✓	
Φ110/20-25-32	✓	✓
Φ110/40-50-63	✓	
Φ125/20-25-32	✓	✓
Φ125/40-50-63	✓	
Φ140/20-25-32		✓
Φ140/40-50-63	✓	
Φ160/20-25-32	✓	✓
Φ160/40-50-63	✓	
Φ180/20-25-32		✓
Φ180/40-50-63	✓	
Φ200/20-25-32	✓	✓
Φ200/40-63	✓	
Φ225/20-25-32-40-63	✓	✓
Φ250/20-25-32-40	✓	
Φ280/20-25-32-40-50-63	✓	
Φ315/20-25-32-40-50-63	✓	