

Πληροφορίες-χαρακτηριστικά

ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

HDPE 100

ΚΑΤΑ EN 12201-3

ΧΡΩΜΑ: ΜΑΥΡΟ

Η Σέλλα με προέκταση χρησιμοποιείται για την κάθετη τοποθέτηση εξαρτημάτων ή σωλήνων σε ήδη υπάρχων αγωγό. Το σώμα της έχει ακροδέκτες για μηχανή συγκόλλησης E/F ενώ η προέκτασή της είναι E/A. Είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό και για άρδευση, ενώ είναι και πιστοποιημένη για χρήση με φυσικό αέριο. Η συγκόλληση της επιτυγχάνεται με χρήση της κατάλληλης μηχανής συγκόλλησης.



αγωγός	διάμετρος έξοδος	PN16
40	20-25	✓
50	20-25-32	✓
63	20-25-32-40-50-63	✓
75	20-25-32-40-50-63	✓
90	20-25-32-40-50-63	✓
110	20-25-32-40-50-63-75-90	✓
125	20-25-32-40-50-63-75-90-110	✓
140	25-32-40-50-63-75-90	✓
160	25-32-40-50-63-75-90-110-125	✓
180	32-63-75-90-110-125	✓
200	32-40-50-63-75-90-110-125-160	✓
225	32-40-50-63-90-110-125-160	✓
250	32-40-50-63-90-110-125	✓
280	20-25-32-40-50-63-90-110-125	✓
315	20-25-32-40-50-63-90-110-125	✓
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ		
Φ250-560/63		✓
Φ250-560/90		✓
Φ315/225		✓
Φ315/250		✓
Φ355/160		✓
Φ400/160		✓