

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΠΙΕΣΗΣ



Πληροφορίες-χαρακτηριστικά

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑ EN 1452-2 DIN 8061/8062 DIN 19532

ΧΡΩΜΑ : Σκούρο Γκρι

Μήκος σωλήνα : 6m

Σύνδεση : Μούφα με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας .

Προδιαγραφές ελαστικού δακτυλίου : EN681-1

Εφαρμογές : Χρησιμοποιούνται σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού, δίκτυα άρδευσης, καθώς επίσης και σε δίκτυα μεταφοράς διαβρωτικών βιομηχανικών αποβλήτων υπό πίεση.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	6 ATM	10 ATM	12,5 ATM	16 ATM	ΕΛΑΣΤ.ΔΑΚΤ.
Φ 63	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 75	✓	✓	-	✓	✓
Φ 90	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 110	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 125	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 140	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 160	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 200	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 225	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 250	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 280	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 315	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 355	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 400	✓	✓	✓	✓	✓
Φ 500	✓	✓	✓	-	✓
Φ630	-	-	-	-	✓