

Πληροφορίες - χαρακτηριστικά



ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑ EN 13476-1:2007 & EN 13476-2:2007

ΧΡΩΜΑ: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 6m

ΣΥΝΔΕΣΗ : Μούφα με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας
υπονόμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις υπογείων
δικτύων μεταφοράς λυμάτων οικιστικών περιοχών και
κτιριακών συγκροτημάτων.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	SDR41 - SN4	SDR34 - SN8	ΕΛ. ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ
110	✓	✓	✓
125	✓	✓	✓
160	✓	✓	✓
200	✓	✓	✓
250	✓	✓	✓
315	✓	✓	✓
355	✓	✓	✓
400	✓	✓	✓
500	✓	✓	✓
630	✓	✓	✓